

UHØVLET KLEDNING



Tjærebeis transparent

Kombinasjonen av tjære, linolje og pigment gjør at Møretyri tjærebeis framhever trestrukturen og gir treet liv og glød i farger som er godt tilpasset den norske naturen. Møretyri Tjærebeis har ekstra høyt tørrstoffinnhold og lysekte pigment, som er svært viktig i forhold til langtidsbevaringen av hytta eller huset .

Sammensetningen av tjære og linolje gjør at produktet trekker svært godt inn i treet. I tillegg er beisen tilsatt effektivt soppmiddel.

Derfor brukes Møretyri tjærebeis direkte på nytt uhøvlet treverk, uten grunning eller annen forbehandling.

Kan også brukes som vedlikeholdsbeis på annen transparent olje- eller tjærebeis. Man vil ikke kunne endre fargen nevneverdig da underlagsfargen i hovedsak vil skinne gjennom, men man vil oppnå en markant friskere glød i treet, samt en så varig beskyttelse som er råd å få.

Bruksveiledning

Påfør ett strøk Tjærebeis i byggeåret. Påfør strøk nummer 2 innen ett til to år. Værvegg (som regel vestvegg) og solvegg (som regell sørvegg) gis ett ekstra strøk i løpet av de to til tre neste årene. Videre vedlikehold blir å påføre mer Tjærebeis når overflaten begynner å mattes av sol og værslitasje. Solvegg og værvegg krever noe oftere behandling enn de andre veggene.

Forbruk: 4 - 6 m² pr liter. Rengjøring av pensler: Whitespirit

FARGEKART TJÆREBEIS

GULLMYR



BJØRNEBÆR



HØSTLØV



LYNGRØD



LYNGBRUN



TRANEBÆR



HASSELNØTT



FJELLGRÅ



MYRHATT



KOKS

