

KLEDNINGSOLJE

FOR UHØVLET KLEDNING

Møretyri Kledningsolje gir et matt og transparent utseende med lange vedlikeholdsintervaller. Blandingen av linolje og alkydolje trekker godt inn i treverket og beskytter i dybden, mens de lyssterke jernoksidpigmentene sørger for et fargestabilt utseende.

Siden overflaten i utgangspunktet er matt, så slipper man å kjempe mot nedmatting som med f.eks en blank beis.

Møretyri Kledningsolje er utviklet for alle typer uhøvlet kledning av alle treslag. Den er også velegnet til vedlikehold av f.eks. Royal-behandlet kledning.

Ønskes det en annen farge enn standardfargene, er denne oljen enkel å tilpasse basert på f.eks NCS kode.




BRUKSVEILEDNING KLEDNINGSOLJE

1. Påfør ett strøk Kledningsolje på ny ubehandlet kledning.
2. Bruk bred pensel, eller sprøyte.
3. Påfør andre strøk innen ett til to år på ny kledning.

Vedlikeholdsintervall: ca. 5-10 år.
Forbruk: ca. 4-6 m² pr. liter
Rengjøring av utstyr: Whitesprit eller linoljesåpe

Vedlikeholdet blir å påføre ett strøk til når man eventuelt ønsker å friske opp fargen igjen (hovedsakelig kun værvegger).



VALNØTT



VITROLGRÅ



GRÅ



KOKS



BRUN



RØD



OKER