





Tyrill Interiørrolje

Ivaretar gulvet ditt

KASTANJE PÅ EIKEGULV

Miljøvennlig
Enkel å påføre
Tåler søl og slitasje



SKY PÅ VEGG

Vakkert utseende
Enkelt vedlikehold



LYSNING AV GULNET VEGG MED TYRILL HVIT INTERIØRROLJE

ett produkt - mange bruksområder

Gir liv og glød til panel og tømmer
Fargesetting og beskyttelse i en operasjon

HVIT VEGG OG SORT KØYSENG



Silkematt finish
Allsidig fargevalg
Ingen skjolder
Sparer tid

Gir et varig og
vakkert resultat



SORT PÅ VEGG

FIOLGRÅ/NATUR 30/70 PÅ VEGG



En ren naturolje
uten skadelige
tilsetningsstoffer



To-trinns behandling med Tyrill Interiørrolje og Tyrill Interiørpasta

Gir et rolig og fint utseende uten store fargevariasjoner mellom kvister og langved.

Fremgangsmåte:

1. Påfør et tynt strøk Tyrill Interiørrolje Panelhvit på underlaget, bruk bred pensel, og tørk av overskytende olje med ei tørr bomullsfille. Du kan starte avtørkingen når som helst, alt fra 5 min. til en time etter at oljen er fåført. Resultatet blir det samme.

2. La Panelhvit olje tørke et døgn eller mer.

3. Påfør et tynt lag Tyrill Interiørpasta med pensel og tørk av overskytende pasta til det bare er fargen tilbake. Panelet/ Tømmeret skal ikke være blankt av pasta. Avtørkingen kan du starte med når som helst, alt fra 5 min. til 1 time etter at Interiørpastaen er påført.. Fargestyrken påvirkes litt av hvor mye du gnir av. Betrakt derfor hele veggen til slutt, og gå over med ei fille for å utjevne eventuelle forskjeller.

4. La panelet tørke et døgn eller to, og veggen er ferdig.

NB!

Brukte filler brennes eller legges i vann etter bruk pga. selvantenningsfare!

BILDET NEDENFOR VISER EN GULNET PANELVEGG BEHANDLET MED TYRILL INTERIØRROLJE PANELHVIT OG DERETTER TYRILL INTERIØRPASTA I FARGEN SKY



5 STANDARDFARGER TYRILL INTERIØRPASTA PANELHVIT SOM UNDERLAGSFARGE



SKY

TINDE

HARMONI

STRÅ

GRÅFIOL



Fargekart

Fargene kan
blandes innbyrdes til
nesten ubegrensede
fargevariasjoner

Fargestyrken påvirkes av treslag, overflatestruktur og eventuell tidligere behandling. For å være sikker på at fargevalget blir riktig, bør oljen prøves på det aktuelle underlaget.
BE OM Å FÅ TILSENDT PRØVE.



HVIT



PANELHVIT



ANTIKKHVIT



NATUR



LØNN



EIK



KASTANJE



MAHOGNY



KIRSEBÆR



VARMGRÅ



RØKGRÅ



ANTIKKGRÅ



SORT



FIOLGRÅ



REKVED



NATTBLÅ



ANTIKKBRUN



ALDRINGSBRUN

Informasjon/bruksanvisning

Tyrill Interiørrolje er en løsemiddelfri olje for innvendig gulv, vegger, tak, bad, kjøkkeninnredning, møbler og annet interiør av ubehandlet eller syrelutet tre. Tyrill Interiørrolje er basert på edel kaldpresset linolje fra frøene på linplanten og er et rent naturprodukt. Linoljen trenger godt inn i treverket og gir sammen med fargepigmentene en varig beskyttelse mot fuktighet og mekanisk slitasje, og du får en overflate i silkematt finish som er lett å holde ren. Oljen fås i flere farger, noe som betyr at du i én og samme behandling får både fargesetting, impregnering og overflatebehandling. Tyrill interiør erstatter dermed både interiørbeis og lakk. I motsetning til beis klarer du ikke å lage skjolder når du arbeider med Tyrill interiørrolje.

Forbruk: 10-12m² pr. liter



LINPLANTE MED FRØKAPSLER

Forbehandling

Ikke slip eller vask flekkvis før oljing, det vil kunne gi fargeforskjeller. Slipte eller vaskede felt gir kraftigere farge. Altså: Enten ingen sliping eller vasking, eller så hele flaten.

Vegger og tak

Påfør et tynt strøk med pensel og la oljen trekke inn ca ½ time. Tørk deretter av resterende olje med ei fille som **brennes eller legges i vann** etter bruk.

Benkeplater, kjøkkeninnredning og møbler

Påfør rikelig olje med pensel og la den trekke inn ca 1/2 time. Pensle på mer olje der oljen har trekt inn. Gjenta dette til treverket er mettet. Tørk av overskytende olje og polér med ei bomullsfille som **brennes eller legges i vann** etter bruk.

Etter ca ei uke etteroljes benkeplata/møbelet ved å tørke over med ei oljevåt fille. Tørk lett over med ei tørr fille til slutt og la luften/tørke ca ett døgn før vanlig bruk. Brukte filler **brennes eller legges i vann** etter bruk.

Benkeplater kan med fordel vokses med Møretyri BiO-voks for ekstra beskyttelse. Dette kan gjøres når oljen er herdet, det vil si etter 1-2 uker.

Senere vedlikehold: Dersom benkeplata begynner å bli litt tørr, påføres litt olje som får trekke inn ca. 1/2 time. Tørk av overskytende olje med ei tørr fille som **brennes eller legges i vann** etter bruk.

Gulv

Gulvet behandles i felt på ca 1 meters bredde i hele gulvets lengderetning, da unngår du å vasse i olje. Tøm olje på gulvet og fordel den utover med en bred pensel eller tapetkost. Ha på såpass mye olje at den flyter oppå treverket og la den trekke inn ca ½ time.

Dra resterende olje til neste felt med en nal, og fyll etter mer olje for å dekke hele feltet. Når hele gulvet er behandlet fjernes overflødig olje med ei tørr fille som **brennes eller legges i vann** etter bruk.

Etter ca et døgn kan gulvet taes i bruk, men unngå skitne sko de første ukene.

Etteroljing

Etter ca ei uke etteroljes gulvet ved å væte en klut med olje og dra over som ved vanlig gulvvask. (kluten skal være oljevåt hele tiden). Tørk deretter lett over med ei tørr fille, og gulvet er ferdig. Brukte filler **brennes eller legges i vann** etter bruk. Obs! Unngå skitne sko de første ukene.

Vedlikehold

Vi anbefaler å bruke linoljesåpe fra Møretyri i vaskevannet. Dette både rengjør og vedlikeholder tregulvet. Dersom det etter flere års bruk begynner å bli litt tørt eller slitt, kan det være aktuelt å etterolje gulvet. Se punkt "Etteroljing" ovenfor.